

	Udgangspunktet for det mindste antal årlige eftersyn jf. § 26, stk. 2 er angivet i kolonne 1.	Vurdering foretages af inspektionsorgan						
		Udgangspunkt for antal eftersyn/år	Ikke CE-mærkede anlæg	CE-mærkede anlæg	Anlæg opstillet i fugtigt miljø (fx slagterier og anden fødevarerindustri)	Anlæg opstillet i særligt støvende miljø (fx kulkraftværker, korn og foderstof)	Kædetrukne anlæg	Anlæg opstillet udedørs (al udrustning i det frit)
A	Person og person/godslevatorer							
	0 - 80.000 starter/år	12	6	4	6	12	6	
	80.000 - 150.000 starter/år	12	8					
	150.000 - 300.000 starter/år	12	10					
	> 300.000 starter/år	12	12					
	Særligt beskyttede anlæg - Aflåste ¹	2						
	Anlæg i 1 - 2 families huse	1						

		Indendørs opstillet		Udedørs opstillet	
B	Byggelevatorer				
	Personførende byggelevatorer	12	12		12
C	Rulletrapper og rullefortove				
	Rulletrapper og rullefortove	12	6		12
D	Løfteplatforme > 3 m løftehøjde				
	Offentlig tilgængelig	12	4		12
	Aflåst eller under konstant overvågning ²	4	2		4
	1 - 2 families huse	2	1		2
	Kun godstransport	4	2		4
E	Trappeløbslevatorer				
	Offentlig tilgængelig	12	4		12
	Aflåst eller under konstant overvågning ²	4	2		4
	1 - 2 families huse	2	1		2
	Kun godstransport	4	2		4
F	Andre elevatore				
	Paternostre elevatore	12			
	Inspektions- eller kranføreelevator	4			
	Elevatore i vindmøller	4			
	Teatersceneelevatore	4			
	Godselevatore > 300 kg eller betrædbar	2			
	Godselevatore ≤ 300 kg og ikke betrædbar ³	2			

¹ Aflåste elevatore, der sjældent anvendes, eller hvor brugen er begrænset til maks. 10 personer.

² Gælder også for offentlig tilgængelige anlæg.

³ Kan reduceres til 1 årligt eftersyn, hvis elevatoren har faktisk forriglede låse og 2 eller flere bæremidler, eller hvis elevatoren er CE-mærket iht. kapitel 2 i bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler.