

6. Skemaer

Skema 1

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding til INDVENDIGT malearbejde.

Produktgruppe: Malevarer	Lofter	Vægge
<p><i>A. Indvendigt</i></p> <p><u>Almindelige påvirkninger og funktionskrav</u></p> <p>Svarende til følgende MBK-karakteriseringer: Svage påvirkninger og lave krav</p> <p>Ex.: Sekundære rum, fx garager, fyrrum og pulterrum.</p> <p><u>Middel påvirkninger og middel krav^{b)}</u></p> <p>Ex.: Opholdsrum, soverum, køkkener, toiletter, entréer. Kontorlokaler, venteværelser, repræsentationslokaler, salgs- og butiklokaler. Trapperum, gange, klinikker, sygestuer, værksteds- og fabrikationslokaler, opbevaringsrum. Sportshaller.</p>	<p>1- a), b), d), e), f), g), h)</p>	<p>1- a), c), d), e), f), g)</p>
<p><i>B. Indvendigt</i></p> <p><u>Store påvirkninger og store funktionskrav:</u></p> <p>De overflader, hvor der sker store påvirkninger, eller hvor der stilles store krav</p> <p>Ex.: Overflader i køkkener, i restaurationer og institutioner, badeværelser, haller i svømmehaller mv.</p> <p>De overflader, der ikke er udsat for store påvirkninger, hører under A</p>	<p>2- a), d)</p>	<p>2- a), d)</p>

C. Indvendigt

Specielle påvirkninger og specielle funktionskrav

De overflader, hvor der sker specielle påvirkninger, eller hvor der stilles specielle krav

2- a), d)

3-

Ex.:

Overflader i vådrum, våde lokaler, operationsstuer, skadestuer, laboratorier, levnedsmiddelfabrikker mv.

De overflader, der ikke er udsat for store påvirkninger, hører under A eller eventuelt B.

* MBK-karakteriseringer: de karakteriseringer, som blev brugt i det Malerfaglige Behandlings-Katalog, der var gældende i 1993 og udgivet af Teknologisk Institut. Siden er MBK-karakteriseringerne ændret, så de inddrager æstetiske krav. Æstetiske krav er normalt ikke acceptable krav at inddrage ved produktvalg mv.

Noter til skema 1

- a. Ved pletvis behandling af særligt misfarvende skjolder af løbesod kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tilladte tal før bindestregen i kodennummeret.
- b. Ved maling af akustikloftplader, hvor der foreligger skriftligt krav fra pladeleverandøren om brug af alkydmaling for bevarelse af akustisk effekt, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret. (Denne note vedrører ikke perforerede metalplader, der kan behandles efter skema II.1, A eller eventuelt kun rengøres).
- c. Ved grundning af ældre ubehandlet hessian, som tidligere er opsat i alm. tapetklister, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.
- d. Ved grundning af ubehandlede cementbundne spånplader, eternitplader o.l., der skal færdigmales i kulører, hvor hvide skjolder ved udtræk af salte bliver synlige, kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.
- e. Ved pletning af knaster kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.
- f. Ved pletning til mætning på træbeklædning, hvor der kræves beskyttelse mod råd og svamp på fx endetræ eller samlinger, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.
- g. Ved grundning af brandimprægneret træ kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.
- h. Ved gennemslag af misfarvende skjolder på trælofter efter prøvemaling med en spærrende vandig maling kan der til isolering af skjolderne anvendes en behandling med malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodennummeret.