

Skema 9

Vejledning, produktvalg

Produktgruppe: Maling ¹⁾, Imprægneringsmidler

Bygningsdel: Facader og tagbeklædning (mineralske)

Udvendigt

00-1 ^{2) 3) 4) 5)} (fx Plastfacademaling;
Silikonemaling, vandig)

Noter til skema 9

1) Filsning med ren mørtel er ikke omfattet; ved tilsætning af pigment eller maling er filsning omfattet.

Eksempler på tekniske forhold, der kan betyde, at det er nødvendigt at bruge produkter med højere kodenummer end anført i vejledningsskemaet:

- 2) Grundning af ubehandlede eller fuldt afrensede hulmursisolerede facader, fritstående læmure:
 - 2-1 (fx Silikoneimprægneringsmiddel)
 - eller maling med:
 - 00-4 (fx Silikatmaling)

Grundning af overflader, som efter en i øvrigt hensigtsmæssig afrensning fortsat er smittede og derfor ikke direkte kan overmales med fx plastfacademaling:

 - 3-1 (fx Kunstgummigrunder)

Grundning af ubehandlet asbestcement (fx eternit):

 - 3-1 (fx Kunstgummigrunder).
- 3) Spartling og svumning:
 - 00-4 (fx Cementspartelmasse).
- 4) Maling af nyt puds, friske teglsten eller våde overflader:
 - 00-4 (fx Cementpulvermaling).
- 5) Kalkning eller maling med udseende som kalk:
 - 00-4 (fx Kalk, Silikatmaling).